

AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC SAE 0W20 API SP ILSAC GF-6A



● Описание:

Полностью синтетическое, энерго и ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей. Разработано с учетом новых требований по API, соответствующих стандарту SP, и одобрено экологическим стандартом ILSAC GF-6A. Это высокоэффективное масло обеспечивает превосходную защиту двигателя, одновременно обеспечивая дополнительную экономию топлива, и обладает улучшенными моющими свойствами. Индивидуальный пакет присадок, разработан по заказу AUTOBACS специально для сложных условий эксплуатации, с учетом дополнительных требований, предъявляемых автопроизводителями и ведущими исследовательскими институтами нефтяной отрасли.

Сделано в Сингапуре.



● Спецификации / допуски:

- SAE 0W-20
- API SP
- ILSAC GF-6A



● Область применения:

Рекомендуется для широкого спектра топливосберегающих бензиновых двигателей, включая гибридные автомобили и автомобили, оборудованные системой СТАРТ/СТОП. Не подходит для автомобилей, имеющих турбонаддув (за исключением специально спроектированных двигателей с турбонаддувом под низковязкие масла). Новейший стандарт SP перекрывает (заменяет) стандарт SN, а GF-6 перекрывает (заменяет) стандарт GF-5.

● Преимущества:

- Разработано в Японии. Пакет присадок и формуляция масла разработаны по индивидуальному техническому заданию специально для AUTOBACS SEVEN.
- Произведено на основе высококачественного низковязкостного базового масла III группы, что обеспечивает высокую термостабильность масла при низких температурах, а также дополнительную экономию топлива.
- Разработано для значительного снижения возникновения эффекта LSPI (Преждевременной детонации топлива).
- Дополнительная защита цепи ГРМ.
- Надежный пуск двигателя и его защита в условиях низких температур.
- Показатель экономичности топлива вырос на 25%, в сравнении с маслом классификации SN.

● Виды фасовки:

Артикул	Наименование	Фасовка
A00032423	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	1л
A00032424	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	4л
A00032425	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	20л
A00032426	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	200л

● Физико-химические показатели:

Наименование	Ед.измерения	Значение
Плотность при 15 °C	см3	0,842
Вязкость при 100 °C	мм2/с	8,4
Вязкость при 40 °C	мм2/с	44,1
Индекс вязкости	—	170
Щелочное число TBN	мг KOH/г	6,8
Температура застывания	°C	-45
Температура вспышки	°C	228

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.