

AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC SAE 0W20 API SP ILSAC GF-6A



● Описание:

Полностью синтетическое, энерго- и ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых двигателей. Разработано с учетом новых требований по API, соответствующих стандарту SP, и одобрено экологическим стандартом ILSAC GF-6A. Защищает двигатель от преждевременного износа и предотвращает образование отложений из сажи, нагара, лаковых образований. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя в суровых климатических условиях. Индивидуальный пакет присадок, разработан по заказу AUTOBACS специально для сложных условий эксплуатации, с учетом дополнительных требований, предъявляемых автопроизводителями и ведущими исследовательскими институтами нефтяной отрасли.

Сделано в ЯПОНИИ.



● Спецификации / допуски:

- SAE 0W-20
- API SP
- ILSAC GF-6A



● Область применения:

Идеально подходит для легковых автомобилей, гибридных автомобилей, автомобилей оснащенных системой старт-стоп. Не подходит для автомобилей, имеющих турбонаддув (за исключением специально спроектированных двигателей с турбонаддувом под низковязкие масла). Применяется во всех азиатских, европейских и отечественных современных бензиновых двигателях, характеризующихся высокой топливной экономичностью, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла SAE 0W-20. Новейший стандарт SP перекрывает (заменяет) стандарт SN, а GF-6 перекрывает (заменяет) стандарт GF-5.

● Преимущества:

- Сделано в Японии.
- Показатель экономичности топлива вырос на 25%, в сравнении с маслом классификации SN.
- За счет применения высококачественного низковязкостного базового масла III группы, имеет отличный показатель прокачиваемости и проворачиваемости при отрицательных температурах, что сокращает возможность работы без смазки и исключает износ в момент холодного пуска.
- Разработано для значительного снижения возникновения эффекта LSPI (Преждевременной детонации топлива).
- Дополнительная защита цепи ГРМ.

● Виды фасовки:

Артикул	Наименование	Фасовка
A00032229	AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	1л
A00032230	AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	4л
A00032231	AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	20л
A00032232	AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 0W-20 API SP ILSAC GF-6A	200л

● Физико-химические показатели:

Наименование	Ед.измерения	Значение
Плотность при 15 °C	см3	0,846
Вязкость при 100 °C	мм²/с	8,47
Вязкость при 40 °C	мм²/с	44,14
Индекс вязкости	—	172
Щелочное число TBN	мг KOH/г	7,4
Температура застывания	°C	-45
Температура вспышки	°C	238

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

SN/GF-5 vs SP/GF-6

