

AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC SAE 5W40 API SP/CF



● Описание:

Полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Разработано с учетом новых требований по API, соответствующих стандарту SP. Разработано для оптимальной защиты от износа и очистки двигателя. Подходит для повседневной езды и обеспечивает отличную защиту при высоких температурах. Индивидуальный пакет присадок, разработан по заказу AUTOBACS специально для сложных условий эксплуатации, с учетом дополнительных требований, предъявляемых автопроизводителями и ведущими исследовательскими институтами нефтяной отрасли.

Сделано в Сингапуре.



● Спецификации / допуски:

- SAE 5W-40
- API SP/CF



● Область применения:

Рекомендуется для двигателей легковых автомобилей, минивэнов, легковых грузовиков, а также автомобилей с большими пробегами, в том числе с турбонаддувом, в руководстве по эксплуатации которых рекомендована вязкость 5W-40. Подходит для большинства автомобилей азиатского, европейского, американского и отечественного производства. Новейший стандарт SP перекрывает (заменяет) стандарт SN.

● Преимущества:

- Разработано в Японии. Пакет присадок и формуляция масла разработаны по индивидуальному техническому заданию специально для AUTOBACS SEVEN.
- Произведено на основе высококачественного базового масла III группы, что обеспечивает высокую термостабильность масла и способствует работе в условиях повышенных температур.
- Предназначено для работы в тяжелых условиях (изношенный двигатель, пробки, езда по неровным и грязным дорогам, при сильной запыленности воздуха, в сильные морозы).
- Разработано для значительного снижения возникновения эффекта LSPI (Преждевременной детонации топлива).
- Дополнительная защита цепи ГРМ.

● Виды фасовки:

Артикул	Наименование	Фасовка
A00032431	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 5W-40 API SP/CF	1л
A00032432	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 5W-40 API SP/CF	4л
A00032433	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 5W-40 API SP/CF	20л
A00032434	AUTOBACS ENGINE OIL SYNTHETIC 5W-40 API SP/CF	200л

● Физико-химические показатели:

Наименование	Ед.измерения	Значение
Плотность при 15 °C	см3	0,846
Вязкость при 100 °C	мм²/с	13,1
Вязкость при 40 °C	мм²/с	77
Индекс вязкости	—	172
Щелочное число TBN	мг KOH/г	6,7
Температура застывания	°C	-45
Температура вспышки	°C	226

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.