

AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC SAE 5W30 API SP/CF ILSAC GF-6A



● Описание:

Полностью синтетическое, энерго- и ресурсосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Разработано с учетом новых требований по API, соответствующих стандарту SP, и одобрено экологическим стандартом ILSAC GF-6A. Обладает повышенной степенью защиты двигателя от износа и малым расходом масла на угар (один из лучших показателей). Индивидуальный пакет присадок, разработан по заказу AUTOBACS специально для сложных условий эксплуатации, с учетом дополнительных требований, предъявляемых автопроизводителями и ведущими исследовательскими институтами нефтяной отрасли. Сделано в ЯПОНИИ.



● Спецификации / допуски:

- SAE 5W-30
- API SP/CF
- ILSAC GF-6A



● Область применения:

Рекомендуется как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, включая автомобили с турбонаддувом. Подходит для большинства азиатских, европейских, американских и отечественных современных бензиновых двигателей, характеризующихся высокой топливной экономичностью, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла SAE 5W-30. Новейший стандарт SP перекрывает (заменяет) стандарт SN, а GF-6 перекрывает (заменяет) стандарт GF-5.

● Преимущества:

- Сделано в Японии.
- Произведено на основе высококачественного низковязкостного базового масла III группы, что обеспечивает высокую термостабильность масла, а также дополнительную экономию топлива.
- Благодаря сбалансированному пакету присадок сохраняет свои свойства как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.
- Показатель экономичности топлива вырос на 25%, в сравнении с маслом классификации SN.
- Разработано для значительного снижения возникновения эффекта LSPI (Преждевременной детонации топлива).
- Дополнительная защита цепи ГРМ.

● Виды фасовки:

| Артикул | Наименование | Фасовка |
|-----------|---|---------|
| A00032237 | AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 API SP/CF ILSAC GF-6A | 1л |
| A00032238 | AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 API SP/CF ILSAC GF-6A | 4л |
| A00032239 | AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 API SP/CF ILSAC GF-6A | 20л |
| A00032240 | AUTOBACS ENGINE OIL FULLY SYNTHETIC 5W-30 API SP/CF ILSAC GF-6A | 200л |

● Физико-химические показатели:

| Наименование | Ед.измерения | Значение |
|------------------------|--------------|----------|
| Плотность при 15 °C | см3 | 0,8517 |
| Вязкость при 100 °C | мм²/с | 10,29 |
| Вязкость при 40 °C | мм²/с | 60,59 |
| Индекс вязкости | — | 159 |
| Щелочное число TBN | мг KOH/г | 7,31 |
| Температура застывания | °C | -42,5 |
| Температура вспышки | °C | 234 |

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

SN/GF-5 vs SP/GF-6

