

● Описание:

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость зеленого цвета с длительным сроком службы для коробок передач вариаторного типа - CVT (Continuously Variable Transmission). Состоит из высококачественного синтетического базового масла и специальных присадок, которые обеспечивают комплексную защиту и увеличивают срок службы трансмиссии CVT. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Предотвращает износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Обеспечивает бесперебойную работу коробки передач (CVT) как при высоких, так и при низких температурах.

Сделано в ЯПОНИИ.

● Спецификации / допуски:

TOYOTA CVT fluid TC; CVT fluid FE; NISSAN CVT fluid NS-1, NS-2, NS-3; HONDA Ultra HMMF, CVTF 3320; MITSUBISHI CVT fluid-J1, J4; SUZUKI CVT fluid GREEN1, GREEN2; SUBARU CVT fluid LINEARTRONIC, LINEARTRONIC II; DAIHATSU CVT fluid-DC, CVT fluid-DFE; GM/GMC/OPEL DEX-CVT P/N 15234609, GM CVT P/N 1940713; Ford MERCON C; MB 236.20 (ATF 28-CVT); VW TL 52180, VW TL 52516; BMW Esso EZL-799A; KIA HUNDAI SP CVT 1 и другие согласно таблице применимости.

● Область применения:

Подходит для японских, корейских, европейских и американских авто. Заменяет оригинальные жидкости TOYOTA, NISSAN, HONDA, SUBARU, MITSUBISHI, HYUNDAI/KIA, GM, FORD, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN и другие согласно таблице применимости. AUTOBACS CVTF MF FS является усовершенствованным аналогом AUTOBACS CVTF FS с более расширенным применением. Рекомендована для использования в большинстве современных коробок передач вариаторного типа (CVT).

● Преимущества:

- Сделано в Японии.
- Благодаря использованию высокоочищенного базового масла, AUTOBACS CVTF MF демонстрирует оптимальную вязкость даже при низкой температуре и способствует экономии топлива.
- Пакет присадок с повышенным содержанием фосфора и кальция обеспечивает отличные антифрикционные и противоизносные свойства и обеспечивает совместимость со стандартом Lineartronic.
- Сохраняет высокий коэффициент трения в различных условиях и стабильно передает крутящий момент от двигателя.
- Разработан специально для CVT со стальными ремнями(цепью), чтобы обеспечить повышенную защиту от износа.
- Обладает отличными показателями вязкости и демонстрирует тихое и плавное переключение в городских условиях (при частых остановках/стартах) и на высоких скоростях.
- Обладает превосходной устойчивостью к сдвигу и сохраняет высокие вязкостно-температурные характеристики в течение длительного времени.
- Универсальная жидкость - широкая применимость.

● Виды фасовки:

Артикул	Наименование	Фасовка
A00033247	AUTOBACS CVTF MF FS	1л
A00033248	AUTOBACS CVTF MF FS	4л
A00033249	AUTOBACS CVTF MF FS	20л
A00033250	AUTOBACS CVTF MF FS	200л

● Физико-химические показатели:

Наименование	Ед.измерения	Значение
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	7,036
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	34,49
Индекс вязкости	—	172
Щелочное число TBN	мг KOH/г	1,90
Температура застывания	°С	-55
Температура вспышки	°С	222

