

AKIRA CVTF MF FS

● Описание:

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость зеленого цвета с длительным сроком службы для коробок передач вариаторного типа - CVT (Continuously Variable Transmission).

Состоит из высококачественного синтетического базового масла и специальных присадок, которые обеспечивают комплексную защиту и увеличивают срок службы трансмиссии CVT.

Обладает отличными показателями вязкости и демонстрирует тихое и плавное переключение в городских условиях (при частых остановках/стартах) и на высоких скоростях. Разработан специально для CVT со стальными ремнями(цепью), чтобы обеспечить повышенную защиту от износа.

Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Предотвращает износ деталей автоматических коробок передач вариаторного типа. Обладает отличной устойчивостью к пенообразованию. Обеспечивает бесперебойную работу коробки передач (CVT) как при высоких, так и при низких температурах.



● Спецификации/допуски:

TOYOTA CVT fluid TC, CVT fluid FE; **NISSAN** CVT fluid NS-1, NS-2, NS-3; **Honda** HMMF (without starting clutch)/HCF2; **Mazda** JWS 3320; **MITSUBISHI** CVT fluid-J1, J4; **SUZUKI** CVT fluid GREEN1, GREEN2; **SUBARU** i-CVTF FG, CVT fluid LINEARTRONIC, LINEARTRONIC II; **Ford** MERCON C; **MB** 236.20 (ATF 28-CVT); **VW** TL 52180, VW TL 52516; **BMW** Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154; Idemitsu CVTF-EX1; **KIA HUNDAI** SP CVT 1 и другие согласно таблице применимости.

● Область применения:

AKIRA CVTF MF FS является усовершенствованным аналогом AUTOBACS CVTF FS с более расширенным применением. Рекомендована для использования в большинстве современных коробок передач вариаторного типа (CVT).

● Преимущества:

- Благодаря использованию высокоочищенного базового масла, AKIRA CVTF MF FS демонстрирует оптимальную вязкость даже при низкой температуре и способствует экономии топлива.
- Пакет присадок с повышенным содержанием фосфора и кальция обеспечивает отличные антифрикционные и противоизносные свойства.
- Сохраняет высокий коэффициент трения в различных условиях и стабильно передает крутящий момент от двигателя.
- Демонстрирует плавное переключение на старте и на высоких скоростях.
- Обладает превосходной устойчивостью к сдвигу и сохраняет высокие вязкостно-температурные характеристики в течение длительного времени.
- Универсальная жидкость – широкая применимость.

В связи с постоянными улучшениями технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

• Виды фасовки:

Бочка по 200 л; ведро по 20 л; 6 канистр по 4 л в картонной коробке;
20 канистр по 1 л в картонной коробке.

• Физико-химические показатели:

Наименование	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,249
Вязкость при 40°C	мм ² /с	34,54
Индекс вязкости	-	181
Щелочное число TBN	мг KOH/г	3,39
Щелочное число TAN	mgKOH/g	1,30
Температура потери текучести	°C	-48
Температура вспышки	°C	216